


# Typenschlüssel

**F3 - F(C) G - \*\* -\*\*\*\* - (L) - (T) - \*\* - (UG) - (S\*\*)**



**1 Sonderdichtungen**

Siehe Abschnitt "Hydraulikflüssigkeiten", Seite 4

**2 Integriertes Rückschlagventil**

Entfällt, wenn nicht erforderlich

**3 Baugröße**

02 = 1/4"  
03 = 3/8"

**4 Max. geregelter Volumenstrom**

Baugröße 02  
300 = 0,03 - 4,9 L/min  
1500 = 0,16 - 24,6 L/min  
2300 = 0,16 - 37,7 L/min  
Baugröße 03  
28 = 106 L/min

**5 Verstellungsicherung**

(Nur Baugröße 02)  
Entfällt, wenn nicht erforderlich.

**6 Korrekturvorrichtung**

(Nur Baugröße 02)  
Entfällt, wenn nicht erforderlich.

**7 Seriennummer**

50 für Baugröße 02  
22 für Baugröße 03  
Unterliegt Änderungen. Einbaumaße der Serien \*0 bis \*9 bleiben unverändert, z.B. 50 bis 59.


**8 Befestigungsmöglichkeit**

Für Zoll- oder metrische Schrauben

**9 Sonderausführung**

S10 = Hubbegrenzung des Regelkolbens  
S32 = Stromventil mit Einstellsicherung (nur Baugröße 02)  
Entfällt, wenn nicht erforderlich.

**F3 - F R G -03 - \* - 28 - 22**



**1 Sonderdichtungen**

Siehe Abschnitt "Hydraulikflüssigkeiten", Seite 4

**2 Stromregelventil**

**3 Integriertes Druckbegrenzungsventil**

**4 Anschlußplattenmontage**

**5 Baugröße**

03 = 3/8"

**6 Druckeinstellbereich**

B = 69 bar  
C = 138 bar  
F = 207 bar

**7 Max. geregelter Volumenstrom**

28 = 106 L/min

**8 Seriennummer**

Unterliegt Änderungen. Einbaumaße der Serien 22 bis 29 bleiben unverändert.