



4S

Carico extra forte

L ₀	R	XLL 17%		Max 25%		Molle x scatola	
		S ₁	F ₁	S ₂	F ₂		
Lunghezza a	Codice	Rigidità N/mm	Corsa mm	Carico N	Corsa mm	Carico N	
(D) Sede ø mm 20		(d) Spina ø mm 10		Sezione filo 4,1 x 3,7			
25	4S19025	293,0	4,3	1245	6,3	1831	100
32	4S19032	224,0	5,4	1219	8,0	1792	100
38	4S19038	177,0	6,5	1143	9,5	1682	100
44	4S19045	149,0	7,5	1115	11,0	1639	100
51	4S19050	128,0	8,7	1110	12,8	1632	100
64	4S19065	99,0	10,9	1077	16,0	1584	50
76	4S19075	81,7	12,9	1056	19,0	1552	50
89	4S19090	69,5	15,1	1052	22,3	1546	50
102	4S19101	60,6	17,3	1051	25,5	1545	50
115	4S19115	53,0	19,6	1036	28,8	1524	20
127	4S19126	47,5	21,6	1026	31,8	1508	20
139	4S19140	43,0	23,6	1016	34,8	1494	20
152	4S19151	39,0	25,8	1008	38,0	1482	20
305	4S19303	21,2	51,9	1099	76,3	1617	10
(D) Sede ø mm 25		(d) Spina ø mm 12,5		Sezione filo 5,6 x 4,6			
25	4S26025	488,0	4,3	2098	6,3	3074	100
32	4S26032	374,4	5,4	2037	8,0	2995	50
38	4S26038	346,0	6,5	2235	9,5	3287	50
44	4S26045	244,0	7,5	1825	11,0	2684	50
51	4S26050	207,5	8,7	1799	12,8	2646	50
64	4S26065	161,0	10,9	1752	16,0	2576	50
76	4S26075	130,8	12,9	1690	19,0	2485	20
89	4S26090	110,5	15,1	1672	22,3	2459	20
102	4S26101	96,3	17,3	1670	25,5	2456	20
115	4S26115	85,7	19,6	1675	28,8	2464	20
127	4S26126	76,3	21,6	1647	31,8	2423	10
139	4S26140	69,5	23,6	1642	34,8	2415	10
152	4S26151	63,5	25,8	1641	38,0	2413	10
178	4S26176	53,9	30,3	1631	44,5	2399	10
203	4S26202	47,0	34,5	1622	50,8	2385	10
305	4S26303	30,9	51,9	1602	76,3	2356	5